



除菌と脱臭は「クリーンデイ」におまかせ



CL-6



CL-8



CL-100

仕様

品名	CL-6	CL-8	CL-100
オゾン発生量	20mg	25mg	20mg
吹き出し風量	28m ³ /h	40m ³ /h	6m ³ /h
適用面積	5~15坪		
オゾン石英ランプ	4W×2	4W×2	4W×2
電源	AC100V 50/60	AC100V 50/60	AC100V 50/60
消費電力	13W	18W	10.5W
外形寸法	縦177mm 横185mm 奥行125mm	縦70mm 横289mm 奥行289mm	縦90mm 横φ150mm
重量	約1.4kg	約2.5kg	約0.5kg
オプション	4W×1本 機器色 強弱スイッチ	8W×2本 機器色 強弱スイッチ	オゾン分解触媒 オゾンセンサー

CL-20UTES CL-20UTTS 〈天井型〉



丸形、天井挟み込み式で
施工が簡単
NOx、SOxの発生しない
紫外線ランプ方式

こんな用途に!

老人ホーム、病院、診療所等の
脱臭・空気殺菌・二次感染防止
ホテル、旅館等の脱臭・空気浄化・健康
カラオケルーム、ペットショップの
脱臭・空気浄化・健康

仕様

品名	CL-20UTES	CL-20UTTS
適用面積	5~10坪	5~10坪
マイナスイオン発生量	100万個以上/cm ³	—
マイナスイオン発生方式	ニードル式	—
オゾン発生量	—	10mg/h・20mg/h
オゾン発生方式	—	石英ランプ方式
オゾンランプW数	—	4W×1本又は8W×1本
風量	30m ³ /h	30m ³ /h
電源(消費電力)	AC100V(14W)	AC100V(14W/23W)
運転方式	外部タイマーで運転時間設定 内蔵タイマーで個別に設定	
異常信号	過電流時のヒューズ切れを出力	
外形寸法	本体 φ150mm×高さ130mm 天井下(化粧パネル)φ210mm×高さ12mm	
本体材質	鉄 t0.8 塗装	SUS430 t0.8 塗装
重量	約1.2kg	約1.2kg
付属品	天井ボード用取付金具	
化粧パネル	日塗工 AN-90	

特CL-20UTTS 〈天井型〉



丸形、天井挟み込み式で
施工が簡単
NOx、SOxの発生しない
紫外線ランプ方式

こんな用途に!

老人ホーム、病院、診療所等の
脱臭・空気殺菌・二次感染防止
ホテル、旅館等の脱臭・空気浄化・健康
カラオケルーム、ペットショップの
脱臭・空気浄化・健康

仕様


品名	特CL-20UTTS
適用面積	5~10坪
マイナスイオン発生量	100万個以上/cm ³
マイナスイオン発生方式	ニードル式
オゾン発生量	10mg/h
オゾン発生方式	石英ランプ方式
オゾンランプW数	4W×1本
風量	30m ³ /h
電源(消費電力)	AC100V(14W)
運転方式	外部タイマーで運転時間設定
外形寸法	本体 φ150mm×高さ130mm 天井下(化粧パネル)φ210mm×高さ12mm
本体材質	SUS430 t0.8 塗装
重量	約1.2kg
付属品	天井ボード用取付金具
化粧パネル	日塗工 AN-90

タイマー制御盤

カベ埋込型



オゾンセンサー付タイマー(個別型)
IYS-007KT



個別・集中型
KTU-24



集中制御・カベ埋込型
TC-2U