

オゾンガス発生装置

オーミック OM-1200PSA/1800PSA OM-2400PSA/5000PSA 〈据置き式〉

1系統～3系統オゾン供給

1台のオゾン発生装置で1～3系統に分けてオゾンを供給することが出来、集中管理が可能です。

こんな用途に!

- 老人ホーム・病院 (殺菌・脱臭・二次感染防止)
- 店舗・会社 (食中毒の防止)
- 百貨店・スーパーマーケット (バックヤード)
- 旅館・ホテル・総事業 (殺菌・脱臭)
- 農業産業 (伝染病予防、臭気除去、カビ防止)
- 食品工場 (夜間殺菌・脱臭)

特長

- ◆自動濃度切換可能
夜間無人時は殺菌を目的に高濃度、昼間は脱臭を目的とする低濃度と自動的に切換を行います。
- ◆安全装置内蔵
 1. タイマー異常表示
タイマー異常時ランプ表示、機械停止
 2. コンプレッサー異常表示
コンプレッサー異常時ランプ表示、機械停止
 3. オゾナイザー異常表示
オゾナイザー異常時ランプ表示、機械停止
 4. オゾンリークセンサー
オゾンリーク時ランプ表示、機械停止
- ◆停電保障システム
停電保障タイマー (200時間) を採用していますので、万一停電しても保障時間内で復帰後は設定通り正確に作動致します。



生鮮食品の鮮度管理に 様々の効果

- ① 抜群の殺菌力と脱臭力
- ② 鮮度保存と腐敗の抑制
- ③ 魚介類の目減り減少
- ④ カビの発生・品質変化の防止
- ⑤ 低温下で効果が落ちない

仕様

品名	OM-1200PSA	OM-1800PSA	OM-2400PSA	OM-5000PSA
オゾン発生量	1.2g/h	1.8g/h	2.5g/h	5.0g/h
適用面積	30坪×1～3系統	40坪×1～3系統	60坪×1～3系統	120坪×1～3系統
消費電力	0.8KW	0.8KW	1.2KW	1.8KW
外形寸法	縦700mm横300mm奥行1,450mm	縦700mm横300mm奥行1,450mm	縦700mm横300mm奥行1,650mm	縦700mm横300mm奥行1,650mm
重量	約78kg	約85kg	約95kg	約120kg
設置	床置き1体型	床置き1体型	床置き1体型	床置き1体型

※詳しい仕様書は別途請求して下さい。

●製造元 株式会社 イワモト機工 <http://iwamoto-kikou.com/>

●お問い合わせは下記まで

●販売代理店