

## オゾン水製造装置(移動式)

# オーミック OM-1500PSE OM-3000PSE

定評のオゾンパワーを、てがるにご利用いただけます

### こんな用途に!

スーパー内の食品加工作業場  
食品加工工場内の作業場  
給食施設・老人ホーム・飲食施設等の  
除菌・脱臭・洗浄

酸素PSA  
標準装備  
オゾン水供給  
毎分40リットル



### 装置概要

本装置は、蛇口を開栓すると、水道水の代わりに除菌・脱臭に優れたオゾン水を供給して一般細菌や大腸菌などを大幅に減少し、タイマー設定により夜間、オゾンガス(オプション)を散布して浮遊菌の殺菌や環境空間の脱臭をする装置です。

### 特長

- ◆従来の蛇口より、水道水の代わりにオゾン水を供給して、まな板・包丁・手・指の一般細菌や大腸菌を減少します。
- ◆オゾン水の濃度は、0.4~2.8ppmです(水温により若干変化致します)
- ◆浴槽水の殺菌、脱臭、床のヌメリを除去致します。
- ◆食品加工作業場の掃除にオゾン水を使用する事により、作業場床の雑菌を除去し、不快な臭気を除去し、床のヌメリを除去致します。
- ◆冷水機から供給される冷水をオゾン水化する事により、夏期の減菌効果は更に高まります。
- ◆夜間無人時に作業場・冷蔵庫・生ゴミ庫等にオゾンガスを散布して、翌日の作業に備えて浮遊菌の殺菌と臭気の脱臭を行います。(オゾン水による殺菌には一定の接触時間が必要です)
- ◆銀イオンにより殺菌効果が持続します。(オプション)

### 仕様

形式	OM-1500PSE	OM-3000PSE
オゾン発生量	1.5g/h	3.0g/h
オゾン水流量	40ℓ/min	
オゾン水濃度	0.4~1.4ppm	0.8~2.8ppm
原料酸素発生装置	PSA方式(標準装備)	
排オゾン処理装置	活性炭分解方式	
オゾン水出口径	Rc3/4(20A)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	600W	
外形寸法	縦500mm×横500mm×高さ1,000mm	
重量	約52kg	
オプション	銀イオン発生装置/オゾンセンサー オゾンガスタイマー	

●製造元 株式会社 イワモト機工 <http://iwamoto-kikou.com/>

●お問い合わせは下記まで

●販売代理店