

オゾンガス発生装置 (移動式、360度回転型)

オーミック OM-2400PSA-E OM-5000PSA-E

小型・高性能移動式オゾンガス噴霧装置 酸素発生装置 (PSA) 標準装備

定評のオゾンパワーを、てがるにご利用いただけます

配管不要で使用場所を選びません。
オゾン噴霧口が360°回転するので、
噴霧ムダがありません。

こんな用途に!

冷蔵庫・貯蔵庫等の殺菌・脱臭・カビ防止
店舗・作業場・工場等の殺菌・脱臭・カビ防止
農産物等のエチレンガス分解

殺菌・脱臭
カビ防止



仕様

品名	OM-2400PSA-E	OM-5000PSA-E
オゾン発生量	2.5g/h	5g/h
オゾン吹出し	5m ³ /min	5m ³ /min
消費電力	900W	1,100W
外形寸法	縦1,600mm 横1,000mm 奥行750mm	縦1,600mm 横1,000mm 奥行750mm
重量	約140kg	約160kg

※詳しい仕様書は別途請求して下さい。

特長

- ◆自動濃度切換可能
低濃度運転は人のいる時間帯、高濃度運転は人のいない時間帯を自動で出来ます。
- ◆停電保障システム
停電保障200時間を採用していますので、万一停電しても保障時間内で復帰後は設定通り正確に作動致します。

●製造元 株式会社 イワモト機工 <http://iwamoto-kikou.com/>

●お問い合わせは下記まで

●販売代理店