低騒音･省エネ制御 タッチパネル操作窒素ガス発生装置　WINON-N（コンプレッサー別置き）

製品ガス使用量に応じて原料空気を提減させる省エネ運転技術と
複数の PSA ユニットを制御する台数制御省エネ運転も可能。

- ■低圧原料エアーでも高性能
- ■高吐出圧力・低騒音・高さを抑えた省スペース設計
- ■高耐久：長いメンテナンスサイクル
- ■タッチパネル採用で簡単操作
- ■Ethernet 機能搭載
- ■レイアウトフリー
- ■専用オイルミストフィルターユニット（オプション）

■仕様表

型式	純度 %	発生量 (Nm3/h) 0.69 (0.83) MPa	吐出圧力 (MPa) 0.69 (0.83) MPa	原料空気量 (m3/min) 0.69 (0.83) MPa	適　合 圧縮機 kW	装置寸法 W x D x H (mm)	重量 kg	総音値 dB(A)
WINON-2160N	99	16.0 （18.8）	0.55 （0.65）	0.80 （0.95）	5.5	720 x 870 x 1,380	380	60 以下
WINON-3112N	99.9	11.2 （13.2）	0.6 （0.7）	0.76 （0.90）				
WINON-4080N	99.99	8.0 （9.4）		0.70 （0.83）				
WINON-5048N	99.999	4.8 （5.6）						
WINON-2200N	99	20.0 （23.5）	0.55 （0.65）	1.00 （1.18）	7.5	720 x 870 x 1,380	400	
WINON-3140N	99.9	14.0 （16.5）	0.6 （0.7）	0.95 （1.12）				
WINON-4100N	99.99	10.0 （11.8）		0.88 （1.04）				
WINON-5060N	99.999	6.0 （7.0）						
WINON-2300N	99	30.0 （35.0）	0.55 （0.65）	1.50 （1.77）	11	960 x 870 x 1,380	540	
WINON-3120N	99.9	21.0 （24.7）	0.6 （0.7）	1.43 （1.69）				
WINON-4150N	99.99	15.0 （17.6）		1.32 （1.56）				
WINON-5090N	99.999	9.0 （10.6）						
WINON-2400N	99	40.0 （47.0）	0.55 （0.65）	2.00 （2.36）	15	1,200 x 870 x 1,380	680	
WINON-3280N	99.9	28.0 （33.0）	0.6 （0.7）	1.90 （2.24）				
WINON-4200N	99.99	20.0 （23.5）		1.75 （2.06）	11			
WINON-5120N	99.999	12.0 （14.1）						
WINON-2600N	99	60..0 （70.6）	0.55 （0.65）	3.00 （3.53）	22	1,440 x 870 x 1,600	860	
WINON-3420N	99.9	42.0 （49.4）	0.6 （0.7）	2.86 （3.38）				
WINON-4300N	99.99	30.0 （35.0）		2.65 （3.12）				
WINON-5180N	99.999	18.0 （21.2）						
WINON-2760N	99	76.0 （89.4）	0.55 （0.65）	4.00 （4.71）	22	1,680 x 870 x1,650	1,050	
WINON-3530N	99.9	53.0 （62.4）	0.6 （0.7）	3.66 （4.31）				
WINON-4380N	99.99	38.0 （44.7）		3.42 （4.03）				
WINON-5220N	99.999	22.0 （23.5）						
WINON-21140N	99	114.0 （134.0）	0.55 （0.65）	6.00 （7.07）	37	2,450 x 870 x1,750	1,600	
WINON-3800N	99.9	80.0 （93.6）	0.6 （0.7）	5.49 （6.47）				
WINON-4570N	99.99	57.0 （67.0）		5.13 （6.05）				
WINON-5330N	99.999	33.0 （35.2）						

※1. 装置性能は環境温度 35℃（湿度 85%RH）条件にて測定していますが、この条件下で性能を保証するものではありません。　※2. 原料空気条件により N2 ガス発生量、原料空気量が【係数】分変わります。係数 =(0.1MPa+ 原料空気圧力)÷(0.1Mpa+0.69MPa)　※3. 標準キャスター（アジャスターフック付）を付けた場合、高さが 92mm アップします。　※4. 改良改善のため、装置の使用等は予告なく変更する場合があります。