

静音型 窒素ガス発生装置 WINON-SI シリーズ コンプレッサー内蔵

大学・研究所の培養室など静かな場所でご使用いただけます

- 騒音値約 40dB で培養室内・研究室内で使用可能

■タッチパネル操作

■必要なものは空気と電源（AC100V）だけ

■停電時自動復旧
- タンク内圧値モニタリング機能により装置を自動で ON/OFF 制御

■装置異常時は窒素ポンペに自動切り替え



仕様表

型式	純度 %	発生量 L/min	吐出圧力 MPa	装置寸法 W x D x H (mm)	重量 kg	電源電圧	消費電力 kW
WINON-240SI	99	4	0.35	420 x 370 x 670 キャスター含む	55	AC100V 50/60Hz	0.35
WINON-320SI	99.9	2					
WINON-410SI	99.99	1					

オイルフリーベビコン内蔵タッチパネル操作窒素ガス発生装置 WINON-MTCP（コンプレッサー内蔵）

タッチパネルによる簡単操作、インバータ内蔵による省エネ設計、省エネ運転を搭載した上位モデル TAC シリーズの特徴をそのままに大幅な小型化とコストパフォーマンスを実現

- インバーター内蔵省エネ運転計

■長いメンテナンスサイクル

■外部エアー運転・緊急時運転が可能
- Ethernet 機能搭載

■高機能・省スペース



仕様表

型式	純度 %	発生量 Nm3/h	吐出圧力 MPa	内蔵圧縮機 kW	装置寸法 W x D x H (mm)	重量 kg	騒音値 dB(A) (正面 1.5m)
WINON-2150MTCP	99	3.3	0.55	1.5 (0.75kW x 2 台)	620 x 850 x 1,200	260	60
WINON-3150MTCP	99.9	2.4					
WINON-4150MTCP	99.99	1.8	0.6				
WINON-5150MTCP	99.999	1.1					
WINON-2220MTCP	99	5.2	0.55	2.2 (0.75kW x 3 台)	660 x 900 x 1,380	300	62
WINON-3220MTCP	99.9	3.7					
WINON-4220MTCP	99.99	2.7	0.6				
WINON-5220MTCP	99.999	1.6					

オイルフリーベビコン内蔵窒素ガス発生装置 WINON-MCP（コンプレッサー内蔵）

インバーター内蔵による省エネ設計、マイコン制御で低価格を実現

- オイルフリーベビオン内蔵

■長いメンテナンスサイクル

■インバーター内蔵設置場所を選ばません

■外部エアー運転・緊急時運転が可能



仕様表

型式	純度 %	発生量 Nm3/h	吐出压力 MPa	内蔵圧縮機 kW	装置寸法 W x D x H (mm)	重量 kg	騒音値 dB(A) (正面 1.5m)	電源電圧
WINON-2150MCP	99	1.7	0.55	0.75 (0.75kW x 1 台)	570 x 850 x 1,000	220	58	単相 / 三相 200V/220V 50/60Hz
WINON-3150MCP	99.9	1.3						
WINON-4150MCP	99.99	1.0	0.6					
WINON-5150MCP	99.999	0.6						
WINON-2220MCP	99	3.3	0.55	1.5 (0.75kW x 2 台)	620 x 850 x 1,200	252	60	
WINON-3220MCP	99.9	2.4						
WINON-4220MCP	99.99	1.8	0.6					
WINON-5220MCP	99.999	1.1						