

環境に優しい「オーミック」

コンパクトオゾン水生成装置	WINOM-800PSW		<ul style="list-style-type: none"> ●使いたい所に簡単設置 ●小さくても旬酸素生成装置 (PSA) 標準内蔵 ●余裕のオゾン水量 20ℓ/min 	<table border="1"> <tr><td>品名</td><td colspan="2">WINOM-800PSW</td></tr> <tr><td>オゾン発生量</td><td colspan="2">1000mg/h</td></tr> <tr><td>オゾン水処理量</td><td colspan="2">20ℓ/min</td></tr> <tr><td>オゾン水濃度</td><td colspan="2">0.4~1.5ppm</td></tr> <tr><td>使用水圧</td><td colspan="2">0.2~0.3MPa</td></tr> <tr><td>原料</td><td colspan="2">酸素 (超小型 PSA 内蔵)</td></tr> <tr><td>設置方法</td><td colspan="2">壁掛け式 (据置・可搬可)</td></tr> <tr><td>接続口径</td><td colspan="2">Rc3/4 (ソケット)</td></tr> <tr><td>運転方法</td><td colspan="2">蛇口開で自動 (フロースイッチ)</td></tr> <tr><td>電源電圧</td><td colspan="2">AC100V 50/60Hz 180W</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td colspan="2">400×200×450mm</td></tr> <tr><td>重量</td><td colspan="2">18kg</td></tr> <tr><td>オプション</td><td colspan="2">排オゾン処理装置</td></tr> </table>	品名	WINOM-800PSW		オゾン発生量	1000mg/h		オゾン水処理量	20ℓ/min		オゾン水濃度	0.4~1.5ppm		使用水圧	0.2~0.3MPa		原料	酸素 (超小型 PSA 内蔵)		設置方法	壁掛け式 (据置・可搬可)		接続口径	Rc3/4 (ソケット)		運転方法	蛇口開で自動 (フロースイッチ)		電源電圧	AC100V 50/60Hz 180W		外形寸法	400×200×450mm		重量	18kg		オプション	排オゾン処理装置												
	品名	WINOM-800PSW																																																				
オゾン発生量	1000mg/h																																																					
オゾン水処理量	20ℓ/min																																																					
オゾン水濃度	0.4~1.5ppm																																																					
使用水圧	0.2~0.3MPa																																																					
原料	酸素 (超小型 PSA 内蔵)																																																					
設置方法	壁掛け式 (据置・可搬可)																																																					
接続口径	Rc3/4 (ソケット)																																																					
運転方法	蛇口開で自動 (フロースイッチ)																																																					
電源電圧	AC100V 50/60Hz 180W																																																					
外形寸法	400×200×450mm																																																					
重量	18kg																																																					
オプション	排オゾン処理装置																																																					
WINOM-800PSWE		<ul style="list-style-type: none"> ●配管工事不要の移動型 ●使いたい蛇口にワタツチでオゾン水 ●床・作業台などの洗浄除菌に最適 ●小さくても純酸素発生装置 (PSA) 標準内蔵 	<table border="1"> <tr><td>品名</td><td colspan="2">WINOM-800PSWE</td></tr> <tr><td>オゾン発生量</td><td colspan="2">1000mg/h</td></tr> <tr><td>オゾン水処理量</td><td colspan="2">20ℓ/min</td></tr> <tr><td>オゾン水濃度</td><td colspan="2">0.4~1.5ppm</td></tr> <tr><td>使用水圧</td><td colspan="2">0.2~0.3MPa</td></tr> <tr><td>原料</td><td colspan="2">酸素 (超小型 PSA 内蔵)</td></tr> <tr><td>設置方法</td><td colspan="2">壁掛け式 (据置・可搬可)</td></tr> <tr><td>接続口径</td><td colspan="2">Rc3/4 (ソケット)</td></tr> <tr><td>運転方法</td><td colspan="2">蛇口開で自動 (フロースイッチ)</td></tr> <tr><td>電源電圧</td><td colspan="2">AC100V 50/60Hz 180W</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td colspan="2">400×310×910mm</td></tr> <tr><td>重量</td><td colspan="2">34kg</td></tr> <tr><td>付属品</td><td colspan="2">給水ホース・オゾン水ホース各 5m ホース用 SUS カブラセット</td></tr> <tr><td>オプション</td><td colspan="2">排オゾン処理装置</td></tr> </table>	品名	WINOM-800PSWE		オゾン発生量	1000mg/h		オゾン水処理量	20ℓ/min		オゾン水濃度	0.4~1.5ppm		使用水圧	0.2~0.3MPa		原料	酸素 (超小型 PSA 内蔵)		設置方法	壁掛け式 (据置・可搬可)		接続口径	Rc3/4 (ソケット)		運転方法	蛇口開で自動 (フロースイッチ)		電源電圧	AC100V 50/60Hz 180W		外形寸法	400×310×910mm		重量	34kg		付属品	給水ホース・オゾン水ホース各 5m ホース用 SUS カブラセット		オプション	排オゾン処理装置										
品名	WINOM-800PSWE																																																					
オゾン発生量	1000mg/h																																																					
オゾン水処理量	20ℓ/min																																																					
オゾン水濃度	0.4~1.5ppm																																																					
使用水圧	0.2~0.3MPa																																																					
原料	酸素 (超小型 PSA 内蔵)																																																					
設置方法	壁掛け式 (据置・可搬可)																																																					
接続口径	Rc3/4 (ソケット)																																																					
運転方法	蛇口開で自動 (フロースイッチ)																																																					
電源電圧	AC100V 50/60Hz 180W																																																					
外形寸法	400×310×910mm																																																					
重量	34kg																																																					
付属品	給水ホース・オゾン水ホース各 5m ホース用 SUS カブラセット																																																					
オプション	排オゾン処理装置																																																					
移動式オゾン水生成装置	WINOM-1500PSE WINOM-3000PSE		<ul style="list-style-type: none"> ●余裕のオゾンパワー ●選べるオゾン水濃度 0.4~1.4ppm 0.8~2.8ppm ●オゾン水量 40ℓ/min ●銀イオン発生装置 (オプション) で制菌力アップ 	<table border="1"> <tr><td>品名</td><td>WINOM-1500PSE</td><td>WINOM-3000PSE</td></tr> <tr><td>オゾン発生量</td><td>1.5g/h</td><td>3.0g/h</td></tr> <tr><td>オゾン水処理量</td><td colspan="2">40ℓ/min</td></tr> <tr><td>オゾン水濃度</td><td>0.4~1.4ppm</td><td>0.8~2.8ppm</td></tr> <tr><td>原料酸素発生装置</td><td colspan="2">PSA 方式 (標準装備)</td></tr> <tr><td>排オゾン処理装置</td><td colspan="2">活性炭分離方式</td></tr> <tr><td>オゾン水出口径</td><td colspan="2">Rc3/4 (20A)</td></tr> <tr><td>電源</td><td colspan="2">AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>400W</td><td>600W</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td colspan="2">500×500×1000mm</td></tr> <tr><td>重量</td><td>48kg</td><td>52kg</td></tr> <tr><td>オプション</td><td colspan="2">銀イオン発生装置・オゾンセンサー オゾンガスタイマー</td></tr> </table>	品名	WINOM-1500PSE	WINOM-3000PSE	オゾン発生量	1.5g/h	3.0g/h	オゾン水処理量	40ℓ/min		オゾン水濃度	0.4~1.4ppm	0.8~2.8ppm	原料酸素発生装置	PSA 方式 (標準装備)		排オゾン処理装置	活性炭分離方式		オゾン水出口径	Rc3/4 (20A)		電源	AC100V 50/60Hz		消費電力	400W	600W	外形寸法	500×500×1000mm		重量	48kg	52kg	オプション	銀イオン発生装置・オゾンセンサー オゾンガスタイマー															
	品名	WINOM-1500PSE	WINOM-3000PSE																																																			
オゾン発生量	1.5g/h	3.0g/h																																																				
オゾン水処理量	40ℓ/min																																																					
オゾン水濃度	0.4~1.4ppm	0.8~2.8ppm																																																				
原料酸素発生装置	PSA 方式 (標準装備)																																																					
排オゾン処理装置	活性炭分離方式																																																					
オゾン水出口径	Rc3/4 (20A)																																																					
電源	AC100V 50/60Hz																																																					
消費電力	400W	600W																																																				
外形寸法	500×500×1000mm																																																					
重量	48kg	52kg																																																				
オプション	銀イオン発生装置・オゾンセンサー オゾンガスタイマー																																																					
オゾン水・オゾンガス発生装置	WINOM-1500PS WINOM-3000PS WINOM-5000PS	 	<ul style="list-style-type: none"> ●昼 (作業中) はオゾン水で器具・作業台・床・食材などの除菌・脱臭 ●40ℓ/min~60ℓ/min の水量で 3~4ヶ月同時開栓可能 ●夜 (無人時) はオゾンガスで作業空間・冷蔵庫など、除菌・脱臭・カビ予防除菌なら約 50~150坪 脱臭なら約 100~300坪 																																																			
	オゾン水 蛇口開で自動運転 オゾンガス 24時間タイマーで自動		<table border="1"> <tr><td>品名</td><td>WINOM-1500PS</td><td>WINOM-3000PS</td><td>WINOM-5000PS</td></tr> <tr><td>オゾン発生量</td><td>1500mg/h</td><td>3000mg/h</td><td>5000mg/h</td></tr> <tr><td>オゾン水処理量</td><td>40ℓ/m (2.4t/h)</td><td>60ℓ/m (3.6t/h)</td><td>60ℓ/m (3.6t/h)</td></tr> <tr><td>オゾン水濃度</td><td>0.5~1.5ppm</td><td>0.5~2.5ppm</td><td>0.6~3.0ppm</td></tr> <tr><td>原料酸素発生装置</td><td colspan="3">PSA 方式 (標準装備)</td></tr> <tr><td>排オゾン処理装置</td><td colspan="3">触媒方式 (標準装備)</td></tr> <tr><td>取付配管</td><td>(水) 20A (ガス) 13A</td><td colspan="2">(水) 25A (ガス) 13A</td></tr> <tr><td>配管取口</td><td>左下 側面</td><td>上下 側面</td><td>上下</td></tr> <tr><td>ガス散布面積</td><td>(殺菌) 約 50坪 (脱臭) 約 100坪</td><td>(殺菌) 約 100坪 (脱臭) 約 200坪</td><td>(殺菌) 約 150坪 (脱臭) 約 300坪</td></tr> <tr><td>電源</td><td colspan="3">AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>400W</td><td>600W</td><td>700W</td></tr> <tr><td>外形寸法・重量</td><td>780×600×230mm 48kg</td><td>オゾン部 780×600×250mm 約 45kg 水部 780×300×250mm 約 25kg</td><td>オゾン部 800×550×250mm 約 48kg 水部 800×250×250mm 約 25kg</td></tr> <tr><td>オプション</td><td colspan="2">オゾンセンサー</td><td>希釈17-コップレタ (本体に信号端子台付)</td></tr> </table>	品名	WINOM-1500PS	WINOM-3000PS	WINOM-5000PS	オゾン発生量	1500mg/h	3000mg/h	5000mg/h	オゾン水処理量	40ℓ/m (2.4t/h)	60ℓ/m (3.6t/h)	60ℓ/m (3.6t/h)	オゾン水濃度	0.5~1.5ppm	0.5~2.5ppm	0.6~3.0ppm	原料酸素発生装置	PSA 方式 (標準装備)			排オゾン処理装置	触媒方式 (標準装備)			取付配管	(水) 20A (ガス) 13A	(水) 25A (ガス) 13A		配管取口	左下 側面	上下 側面	上下	ガス散布面積	(殺菌) 約 50坪 (脱臭) 約 100坪	(殺菌) 約 100坪 (脱臭) 約 200坪	(殺菌) 約 150坪 (脱臭) 約 300坪	電源	AC100V 50/60Hz			消費電力	400W	600W	700W	外形寸法・重量	780×600×230mm 48kg	オゾン部 780×600×250mm 約 45kg 水部 780×300×250mm 約 25kg	オゾン部 800×550×250mm 約 48kg 水部 800×250×250mm 約 25kg	オプション	オゾンセンサー	
品名	WINOM-1500PS	WINOM-3000PS	WINOM-5000PS																																																			
オゾン発生量	1500mg/h	3000mg/h	5000mg/h																																																			
オゾン水処理量	40ℓ/m (2.4t/h)	60ℓ/m (3.6t/h)	60ℓ/m (3.6t/h)																																																			
オゾン水濃度	0.5~1.5ppm	0.5~2.5ppm	0.6~3.0ppm																																																			
原料酸素発生装置	PSA 方式 (標準装備)																																																					
排オゾン処理装置	触媒方式 (標準装備)																																																					
取付配管	(水) 20A (ガス) 13A	(水) 25A (ガス) 13A																																																				
配管取口	左下 側面	上下 側面	上下																																																			
ガス散布面積	(殺菌) 約 50坪 (脱臭) 約 100坪	(殺菌) 約 100坪 (脱臭) 約 200坪	(殺菌) 約 150坪 (脱臭) 約 300坪																																																			
電源	AC100V 50/60Hz																																																					
消費電力	400W	600W	700W																																																			
外形寸法・重量	780×600×230mm 48kg	オゾン部 780×600×250mm 約 45kg 水部 780×300×250mm 約 25kg	オゾン部 800×550×250mm 約 48kg 水部 800×250×250mm 約 25kg																																																			
オプション	オゾンセンサー		希釈17-コップレタ (本体に信号端子台付)																																																			