

オイルフリーミニコンプレッサー、酸素濃度センサー内蔵、高純度性能アップ！



WINTN3-10

●業界初！マイコン制御・LCD 表示



運転中の窒素ガス純度、
積算運転時間を監視して
LCD（表示器）に表示し、

純度異常やコンプレッサーにトラブルが発生すれば、表示
器に原因を表示します。

●低騒音高寿命設計

実績のある低騒音高寿命のオイルフリーコンプレッサー
（1～4 台）を搭載し、防音効果の高い構造により静かな
室内でも使用できます。小型軽量で水ドレン気化装置を
内蔵していますので設置場所を選びません。

●第二種圧力容器適用範囲外

圧力容器の適用範囲外のため、変圧器を内蔵（オプショ
ン）することにより、海外でも使用可能です。

●高純度（99.99％）の装置で発生量 20%アップ！ 業界 No.1 の性能

※屋外仕様もございます。

型式	純度 %	発生量 NL/min *() 内 60Hz	吐出圧力 MPa	寸法 W×D×H (mm)	重量 kg	電源		
WINTN2-06-1(2)	99	11.0 (12.5)	0.35 (0.4)	400×460×850 (キャスター含まず)	58	型式末尾：1 単相 AC 100V/110V 型式末尾：2 単相 AC 200V/220V 50/60Hz	0.4kW	
WINTN3-05-1(2)	99.9	8.2 (9.3)	0.38 (0.43)					
WINTN4-03-1(2)	99.99	5.4 (6.0)	0.45 (0.5)					
WINTN5-01-1(2)	99.999	2.7 (3.0)						
WINTN2-13-1(2)	99	22.5 (26.0)	0.35 (0.4)	480×620×950 (キャスター含まず)	96		0.8kW	
WINTN3-10-1(2)	99.9	16.5 (18.7)	0.38 (0.43)					
WINTN4-06-1(2)	99.99	10.8 (12.0)	0.45 (0.5)					
WINTN5-03-1(2)	99.999	5.4 (6.0)						
WINTN2-20-2	99	33.7 (38.5)	0.35 (0.4)	600×650×1,300 (キャスター含まず)	120	単相 AC 200V/220V 50/60Hz	1.2kW	
WINTN3-15-2	99.9	24.7 (28.6)	0.38 (0.43)					
WINTN4-09-2	99.99	16.2 (18.6)	0.45 (0.5)					
WINTN5-04-2	99.999	8.0 (9.3)						
WINTN2-27-2	99	45.0 (52.0)	0.35 (0.4)		140			1.6kW
WINTN3-20-2	99.9	33.0 (38.0)	0.37 (0.42)					
WINTN4-12-2	99.99	21.5 (24.5)	0.42 (0.47)					
WINTN5-06-2	99.999	10.7 (12.2)						

※1. 上記性能は環境温度 20℃での参考値です。 ※2. 改善改良のため、装置の仕様を予告なく変更する場合があります。