

WINTOKシリーズ

小型タッチパネル操作酸素ガス発生装置

AOMシリーズに変わるNEWモデル

カラータッチパネルディスプレイでの簡単操作・総合制御はそのままに
PLCによるシーケンス制御で従来機より多機能に進化しました。

■ 小型軽量

パッケージタイプのPSAとして最小クラスです。

■ エアー源があれば多用途に使用できます

■ タッチパネル (※ 3.5型 QVGA高精細表示タッチパネル採用)



運転設定・運転管理・異常時の診断 等
カラータッチパネルで設定・確認が可能です。

■ 低騒音設計

パッケージタイプで内部排気部に消音BOXを設ける
事により排気時の騒音を最低限に抑えました。

■ 第二種圧力容器の適用範囲外



TOK-12DX (2.2kWタイプ)

型式	酸素濃度	O2発生量 (Nm³/h)	O2圧力 (MPa)	電源	寸 法 (W×D×H)mm	重量 (kg)	適合圧縮機 参考サイズ
TOK-08DX	90%以上	0.8	0.2MPa	単相	500×610×1,350	130	オイルフリー 1.5kW
TOK-12DX		1.2		100V		150	オイルフリー 2.2kW
TOK-20DX		2.0		(200V)	560×730×1,550	180	オイルフリー 3.7kW
TOK-30DX		3.0		200w	560×730×1,800	200	オイルフリー 5.5kW
TOK-40DX		4.0	0.3MPa	単相	900×800×1,840	440	オイルフリー 7.5kW
TOK-60DX		6.0		100V		460	オイルフリー 11kW
TOK-90DX		9.0		(200V)	1,300×950×2,000	520	オイルフリー 15kW
TOK-120DX		12.0		300w	1,670×950×2,000	580	オイルフリー 22kW

※改善改良の為、装置の仕様等は予告なく変更する場合がございます。