

低騒音・省エネ制御タッチパネル操作窒素ガス発生装置 WINON-CPHP（コンプレッサー内蔵）

オイルフリースクロールコンプレッサーと冷凍式エアードライヤーを内蔵

- 従来と同じ出力のコンプレッサーで性能アップ

■外部エアー運転・緊急運転が可能

■NEW TOTAL ACTIVE CONTROL：
3つの省エネ技術を組み合わせた新しいTAC省エネシステム
- 低騒音・低振動・省スペース設計

■高耐久：長いメンテナンスサイクル

■高解像度タッチパネル採用で簡単操作

■Ethernet機能搭載



●1.5kW～3.7kW（コンプレッサーとPSAユニットを1ユニット内蔵）

型式	純度 %	発生量 m3/h	吐出压力 MPa	内蔵圧縮機 kW	装置寸法 W x D x H (mm)	重量 kg	騒音値 dB(A) (正面 1.5m)
WINON-2150CPHP	99	3.3	0.5	1.5	800 x 730 x 1,420	340	58
WINON-3150CPHP	99.9	2.4					
WINON-4150CPHP	99.99	1.8	0.55				
WINON-5150CPHP	99.999						
WINON-2220CPHP	99	5.2	0.5	2.2	800 x 730 x 1,420	350	60
WINON-3220CPHP	99.9	3.7					
WINON-4220CPHP	99.99	2.7	0.55				
WINON-5220CPHP	99.999	1.6					
WINON-2370CPHP	99	8.6	0.5	3.7	910 x 850 x 1,620	450	63
WINON-3370CPHP	99.9	6.2					
WINON-4370CPHP	99.99	4.5	0.55				
WINON-5370CPHP	99.999	2.7					

●4.4kW～11kW（コンプレッサーとPSAユニットを2～3ユニット内蔵 ユニートを切替運転可能）

型式	純度 %	発生量 m3/h	吐出圧力 MPa	内蔵圧縮機 kW	装置寸法 W x D x H (mm)	重量 kg	騒音値 dB(A) (正面 1.5m)
WINON-2440CPHP	99	10.4	0.5	4.4 (2.2kW x 2 台)	1,380 x 1,130 x 1,380	750	64
WINON-3440CPHP	99.9	7.4	0.55				
WINON-4440CPHP	99.99	5.4	0.6				
WINON-5440CPHP	99.999	3.2					
WINON-2550CPHP	99	13.8	0.5	5.5 (2.2kW + 3.7kW)	1,380 x 1,130 x 1,380	780	65
WINON-3550CPHP	99.9	9.9	0.55				
WINON-4550CPHP	99.99	7.2	0.6				
WINON-5550CPHP	99.999	4.3					
WINON-2750CPHP	99	17.2	0.5	7.5 (3.7kW x 2 台)	1,380 x 1,130 x 1,380	820	67
WINON-3750CPHP	99.9	12.4	0.55				
WINON-4750CPHP	99.99	9.0	0.6				
WINON-5750CPHP	99.999	5.4					
WINON-21100CPHP	99	26.0	0.5	11 (3.7kW + 3 台)	1,380 x 1,130 x 1,900	1,050	70
WINON-31100CPHP	99.9	18.6	0.55				
WINON-41100CPHP	99.99	13.5	0.6				
WINON-51100CPHP	99.999	8.1					

※1. 純度とは製品ガス（N2+Air）に含まれる残存酸素濃度で保証しています。 ※2. 製品ガス発生量は原料空気温度 35℃(湿度 85%RH) 条件にて測定していますが、この条件下で性能を保証するものではありません。 ※3. 標準キャスター（アジャスターフット付）を付けた場合、高さが 92mm アップします。 ※4. 騒音値は脱着（排気）工程時を含む運転中の最大騒音値となり、一般環境での実測値となります。 ※5. 改良改善のため、装置の使用等は予告なく変更する場合があります。