

省スペース・低騒音・総合省エネ制御 窒素ガス発生装置 WINON-L(k)（コンプレッサー別置き）

極限までの小型化、工場エアーを活用した低圧エアーでも高性能
第二種圧力容器の適用を受けない容積のアルミタンク仕様

- LAN ケーブルで複数の装置を連動運転

■最小の設置スペースを実現

■大型タッチパネル採用で簡単操作
- Ethernet 機能搭載

■レイアウトフリー

■専用オイルミストフィルターユニット（オプション）



■原料空気圧 低圧仕様（0.69MPa）

型式	純度 %	発生量 m3/h	吐出圧力 MPa	原料空気		圧縮機 kW	装置寸法 W x D x H (mm)	重量 kg
				m3/min	MPa			
WINON-2800L	99	85	0.5	4.2	0.69	30	1,060 x 1,140 x 1,790	980
WINON-3560L	99.9	60	0.55	3.56		22		
WINON-4400L	99.99	43	0.6	3.6				
WINON-21200L	99	129	0.5	6.32	0.69	37	1,536 x 1,140 x 1,790	1,500
WINON-3840L	99.9	90	0.55	5.78				
WINON-4600L	99.99	65	0.6	5.4				
WINON-22000L	99	215	0.5	10.49	0.69	55	2,488 x 1,180 x 1,790	2,600
WINON-31400L	99.9	150	0.55	9.59		45		
WINON-41000L	99.99	107	0.6	8.64				
WINON-22400L	99	257	0.5	12.67	0.69	75	2,726 x 1,180 x 1,790	3,200
WINON-31680L	99.9	180	0.55	11.56		55		
WINON-41200L	99.99	128	0.6	10.8				

■原料空気圧 中圧仕様（0.83MPa）

型式	純度 %	発生量 m3/h	吐出圧力 MPa	原料空気		圧縮機 kW	装置寸法 W x D x H (mm)	重量 kg
				m3/min	MPa			
WINON-2800LK	99	100	0.65	4.82	0.83	30	1,060 x 1,140 x 1,790	980
WINON-3560LK	99.9	70	0.7	4.54				
WINON-4400LK	99.99	50	0.7	4.24				
WINON-21200LK	99	151	0.65	7.43	0.83	45	1,536 x 1,140 x 1,790	1,500
WINON-3840LK	99.9	106	0.7	6.79				
WINON-4600LK	99.99	75	0.7	6.35		37		
WINON-22000LK	99	250	0.65	12.4	0.83	55	2,488 x 1,180 x 1,790	2,600
WINON-31400LK	99.9	175	0.7	11.33				
WINON-41000LK	99.99	125	0.7	10.6				
WINON-22400LK	99	300	0.65	14.86	0.83	90	2,726 x 1,180 x 1,790	3,200
WINON-31680LK	99.9	210	0.7	13.58				
WINON-57200LK	99.99	149	0.7	12.7		75		

※1. 装置性能は環境温度 35℃（湿度 85%RH）条件にて測定していますが、この条件下で性能を保証するものではありません。 ※2. 原料空気条件により N2 ガス発生量、原料空気量が【係数】分変わります。係数 =(0.1MPa+ 原料空気圧力)÷(0.1Mpa+0.69MPa) ※3. 標準キャスター（アジャスターフック付）を付けた場合、高さが 92mm アップします。 ※4. 改良改善のため、装置の使用等は予告なく変更する場合があります。