

小型タッチパネル操作酸素ガス発生装置 WINOX-HP（コンプレッサー別置き）

高性能タッチパネルを採用し高性能、装置サイズも大幅に小型化

- 従来機より省スペースで高性能
- 低騒音・高さを抑えた省スペース設計
- 高耐久：長いメンテナンスサイクル
- 高解像度（5 インチ）タッチパネル採用で簡単操作
- 屋外使用も製作可能



仕様表

型式	純度 %	発生量 Nm3/h (NL/min)	吐出圧力 MPa	原料空気量 L/min	適合圧縮機 kW	装置寸法 W x D x H (mm)	重量 kg	騒音値 dB (A)
WINOX-1500HP	90	0.98 (16)	0.2	160	1.5	550 x 800 x 1,050	170	60
WINOX-2200HP		1.32 (22)		240	2.2		185	
WINOX-3700HP		2.1 (35)		400	3.7	550 x 800 x 1,350	215	
WINOX-5500HP		3.3 (55)		650	5.5	550 x 800 x 1,650	250	

中型タッチパネル操作酸素ガス発生装置 WINOX-N（コンプレッサー別置き）

複数の PSA ユニットを制御し純度を維持しながら 原料空気量を低減する省エネ運転を実装

- 従来機より省スペースで高性能
- 高吐出圧力・低騒音・高さを抑えた省スペース設計
- 特許取得済み省エネ運転モード
- 高耐久：長いメンテナンスサイクル
- 高解像度（8 インチ）タッチパネル採用で簡単操作
- Ethernet 機能搭載
- レイアウトフリー
- オイルミストフィルターユニット（オプション）
- 屋外使用も製作可能



仕様表

型式	純度 %	発生量 Nm3/h	吐出圧力 MPa	原料空気量 m3/min	適合圧縮機 kW	装置寸法 W x D x H (mm)	重量 kg	騒音値 dB (A)
WINOX-7500N	90	5.0	0.3	1.10	7.5	720 x 870 x 1,380	400	60
WINOX-11000N		7.5		1.65	11	960 x 870 x 1,380	540	
WINOX-15000N		10.0		2.20	15	1,200 x 870 x 1,380	680	
WINOX-22000N		12.5		2.75	22	1,440 x 870 x 1,380	860	
WINOX-22000NR		15.0		3.30	22	1,680 x 870 x 1,380	1,050	

※ 酸素発生量 15Nm3/h 以上の装置も製作いたします。