

ミニ酸素ガス発生装置 WINOO-CP（コンプレッサー内蔵）

オイルフリーミニコンプレッサー、酸素濃度センサー内蔵

- マイコン制御・LCD 表示
- 低騒音・高寿命設計
- 変圧器を内蔵（オプション）により海外でも使用可能
- 屋外使用も製作可能



■仕様表

型式	純度 %	発生量 () 内 60Hz NL/min	吐出圧力 () 60Hz MPa	消費電力 kW	電源 V	装置寸法 W x D x H mm	重量 kg
WINOO-10CP	90	1.0 (1.0)	0.1 (0.12)	0.18	AC100 50/60Hz	280 × 350 × 360	20
WINOO-25CP		2.5 (2.5)		0.3	型式末尾：1 AC100～110 型式末尾：2 AC200～220 単相 50/60Hz	400 × 460 × 850	52
WINOO-44CP		4.0 (4.4)		0.4		420 × 490 × 850	55
WINOO-88CP		8.0 (8.8)		0.8		480 × 620 × 950	90
WINOO-132CP		12.0 (13.2)		1.2	AC200～220 単相 50/60Hz	600 × 650 × 1300	120
WINOO-176CP		16.0 (17.6)		1.6			140

タッチパネル操作酸素ガス発生装置 WINOO-CPHP（コンプレッサー内蔵）

オイルフリースクロールコンプレッサーと冷凍式ドライヤーを内蔵

- 従来機より省スペースで高性能
- 外部エアー運転・台数選択運転・緊急運転が可能
- 低騒音・低振動・省スペース設計
- 高耐久：長いメンテナンスサイクル
- 高解像度（5～8 インチ）タッチパネル採用で簡単操作
- 屋外使用も製作可能



■仕様表

型式	純度 %	発生量 Nm3/h	吐出圧力 () 60Hz MPa	内蔵圧縮機 kW	装置寸法 W x D x H mm	重量 kg	騒音値 dB(A) (正面 1.5m)
WINOO-96CPHP	90	0.96	0.2	1.5	800 × 730 × 1,420	340	58
WINOO-132CPHP		1.32		2.2		350	60
WINOO-210CPHP		2.1		3.7	900 × 850 × 1,620	450	63
WINOO-330CPHP		3.3		5.5	1,380 × 1,130 × 1,380	780	65
WINOO-420CPHP		4.2		7.5		820	67
WINOO-600CPHP		6.0		11	1,380 × 1,130 × 1,900	1,050	70

※ 装置組み込み型の酸素発生装置も製造しております。